

Vysvětlivky zkrátek používaných ve výlukové činnosti	
ASP	automatická strojní podbíječka
AB	autoblok
A-LIS	ambulantní lepený izolovaný styk
ASP (-V)	automatická strojní podbíječka (výhybková)
BK	bezstyková kolej
BOTV	běžná oprava trolejového vedení
celá	všechny kolejí v dopravně
CPS	výluky pro cizí právní subjekt
DOZ	dálkově ovládané zařízení
DKS	dvojitá kolejová spojka
DVK	defektoskopicky vadná kolejnice
E	jízdy vlaků dle pokynů elektrodispečera
EOV	elektrický ohřev výhybek
ESA	elektronické stavědlo
GO	generální oprava
GPK	geometrické parametry kolejí
GPT	geometrické parametry troleje
IS	izolovaný styk
JOP	jednotné obslužné pracoviště
KKV	krátká kolejnicová vložka
KP	kolejové pole
KRV	kompletní rekonstrukce výhybek
KRŽS	kompletní rekonstrukce železničního svršku
KV	konec výhybky
Lichá	lichá kolejová skupina
LIS	lepený izolovaný styk
LNT	lokomotiva nezávislé trakce
LSO	lehká střední oprava
MK	mostní konstrukce
MO	mostní objekt
N	nepřetržitá výluka (24 hodin a delší)
ND	náhradní doprava
NS	napájecí stanice
NVÚ	jízda přes napěťově vyloučený úsek
Odb.	odbočka
OK	ocelová konstrukce
PJ	pomalá jízda
PUŠL	pojízdný urovnavací štěrkového lože
PVNJR	požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
PZM	přejezdové zařízení mechanické
PZS	přejezdové zařízení světelné (bez závor)
PZZ	přejezdové zařízení se závory
RK	rozchod kolejí
ROV	rozkaz o výluce
SC	strojní čištění (strojní čistička)
SCK	strojní čistění kolejí
SK	staniční kolej
Sudá	sudá kolejová skupina
SUM	obnovovací stroj na výměnu kolejnic a pražců
SVK	souvislá výměna kolejnic
SVP	souvislá výměna pražců
SZZ	staniční zabezpečovací zařízení
SL	štěrkové lože
TK	traťová kolej
TNS	trakční napájecí stanice

